

1. Rohrverbindungen von Spitzenden bei Entwässerungsleitungen und Abwasserrohren (300 mm bis 2000 mm und darüber)



2B, Typ MWRC 370 mm- GETEILT für Rohre aller Art

1.11. Manschetten-Dichtung 2B, Typ MWRC – GETEILT - EXTRABREIT bis 0,6 bar druckdicht, in 370 mm breiter Ausführung

zum Verbinden zweier Rohr-Spitzenden aller Art

EPDM-Dichtung

gemäß DIN EN 681-1

Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl **gemäß DIN EN 10 088-2**

ab einem DA von 1500 mm mit drei Spannschlosseinheiten

Fabrikat FERNCO "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: anfrage@fernco.de

Rohrwerkstoff 1: d3 – Maß: mm

Rohrwerkstoff 2: d3 – Maß: mm

..... **Stück**

..... **EP**

..... **GP**



Typ BC für Abwasserleitungen aller Materialien

1.11.1. Bei einer Außendurchmesserdifferenz >10 mm erfolgt der Einsatz von **vulkanisierten** Ausgleichsringen nach DIN EN 295-4 und DIN EN 16397-2 aus einem EPDM-Werkstoff nach DIN EN 681-1.

..... **Stück**

..... **EP**

..... **GP**