

## 1. Rohrverbindungen von Spitzenden bei Entwässerungsleitungen und Abwasserrohren (300 mm bis 2000 mm und darüber)



**2B, Typ WRC - GETEILT für Rohre aller Art**

### 1.10. Reparatur - Manschetten-Dichtung 2B, Typ WRC - GETEILT bis 0,6 bar druckdicht, in 190 mm breiter Ausführung

zum Verbinden zweier Rohr-Spitzenden aller Art

EPDM-Dichtung

**gemäß DIN EN 681-1**

Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl **gemäß DIN EN 10 088-2**

ab einem DA von 1500 mm mit drei Spannschlosseinheiten

Fabrikat FERNCO "oder gleichwertiger Art"

Tel.: 05651 / 2296400, Fax: 05651 / 2296410, Email: [anfrage@fernco.de](mailto:anfrage@fernco.de)

Rohrwerkstoff 1: ..... d3 – Maß: ..... mm

Rohrwerkstoff 2: ..... d3 – Maß: ..... mm

..... Stück

..... EP

..... GP



**Typ BC für Abwasserleitungen aller Materialien**

**1.10.1.** Bei einer Außendurchmesserdifferenz >10 mm erfolgt der Einsatz von **vulkanisierten** Ausgleichsringen nach DIN EN 295-4 und DIN EN 16397-2 aus einem EPDM-Werkstoff nach DIN EN 681-1.

..... Stück

..... EP

..... GP